

TECHNISCHE INFORMATION

**KLEEN
PURGATIS**

BESCHICHTUNGEN

BARRAMATT



Art.-Nr. 163.022 10-l-Kanister

- hochwertige und strapazierbare Beschichtung
- exzellente Haltbarkeit auf allen wasserfesten Belagsarten
- sehr guter Verlauf, hohe Füllkraft, kurze Trocknungszeiten
- trittsicher
- sehr gute Matteigenschaften
- hervorragend für Sporthallenbeläge geeignet, nach DIN 18032_2 geprüft
- beständig gegen marktübliche alkoholfreie neutrale Flächen-desinfektionsmittel

ANWENDUNGSBEREICH:

Für alle wasserfesten Bodenbeläge. Zum optimalen Oberflächenschutz von Kautschuk-, PVC-, Linoleumbelägen, unpoliertem Natur- und Kunststein, Epoxidharz-, Hart- und Industrieböden.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Barramatt generell nur auf grundgereinigten und trockenen Belägen einsetzen. Zur Flächen-sanierung und Grundreinigung empfehlen wir Lin Compact, Power Strip Neutra oder Solex. Vor Gebrauch gut schütteln. Wärmequellen sind abzuschalten oder herunterzuregulieren. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Barramatt in 2 (DIN18032_2) -3 Schichten aufbringen. Jede Schicht muss für sich gut durchtrocknen. Produktverbrauch ca. 12,5-25 ml/m² und Auftrag (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds). Der abgetrocknete Pflegefilm kann nach mehreren Tagen durch Polieren (auch High-Speed-geeignet) verdichtet werden. Eine Oberflächenrestaurierung kann nach einer Grobschmutzentfernung in einer 1:10-1:1 verdünnten Barramatt-Lösung im gleichmäßigen Achtwischverfahren vorgenommen werden. Bei stark porösen Belägen, z. B. Linoleum, wird empfohlen, für den ersten Auftrag Polymer-Grundierer oder Barramatt, 1:1 mit Wasser verdünnt, einzusetzen. Nach dem ersten Anstrich und abgetrockneter Fläche, Linoleum bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten. Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir z. B. Blue Star, Severa Sky, Premium No 4 oder Prodomo Klarwischpflege.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Vor Gebrauch gut schütteln bis kein Niederschlag am Kanisterboden zu erkennen ist.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: milchige Flüssigkeit
Geruch: angenehm frisch
Dichte: 1026 g/l
pH-Wert: 9

INHALTSSTOFFE:

Enthält: Duftstoffe, Konservierungsmittel, BENZISOTHIAZOLINONE
Giscode: GE 10
Haltbarkeit: im Originalgebilde mind. 1 Jahr, vor Frost schützen
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG: entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International
Firststrasse 30A
CH-8835 Feusisberg
Tel: +41 (0)44 515 35 60
Fax: +41 (0)44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch