

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006
in conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale

POWER STRIP NEUTRA

Codice UFI

4MJR-W7R9-CW0P-HE8P

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzo

Pulitore di fondo per utenti professionali.

Usi sconsigliati

Altri usi non sono raccomandati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

Kleen Purgatis International AG

Indirizzo

Firststrasse 30 A

8835 Feusisberg

Svizzera

Telefono

+41 (0) 44 51535 60

Indirizzo email

info@kleen-purgatis.ch

Altra società

KLEEN PURGATIS GmbH

Indirizzo

Dieselstraße 10

32120 Hiddenhausen

Germania

Telefono

+49 (0) 5223 9970-40

Indirizzo email

info@kleen-purgatis.de

Pagina web

www.kleenpurgatis.de

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Persona di riferimento

Regulatory Affairs

E-mail

info@kleen-purgatis.de

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro antiveneni/Numero di emergenza aggiuntivo

145 (Disponibile 24/7) - Tox Info Suisse (Disponibile per il pubblico.)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Classificazione

Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 2

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 1

Indicazioni di pericolo

H315, H318

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo



Didascalia

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consiglio di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 Indossare occhiali protettivi.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENENI/un medico.

P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Informazioni aggiuntive

Componente(i) che determina(n) il pericolo per l'etichettatura: 2-fenossietanolo

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0
Rilasciato: 2025-12-15
Sostituisce SDS: 2022-06-23



2.3. Altri pericoli

Questa miscela non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB secondo l'Articolo 57/Allegato XIII del regolamento REACH.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome chimico	Numero CAS Numero CE Numero REACH Numero della sostanza	Con- centrazione	Classi- ficazione	H-frase Fattore M acuto Fattore M cronico	Limiti specifici di concentrazione ATE	Nota
2-(2-butossietossi) etanolo	112-34-5 203-961-6 01-2119475104- 44-xxxx 603-096-00-8	6 - 11%	Eye Irrit. 2	H319 - -		-
Isotridecanolo etossilato	69011-36-5 - - -	5 - <10%	Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H319, H412 - -		-
3-butossi-2-propanolo	5131-66-8 225-878-4 01-2119475527- 28-xxxx 603-052-00-8	5 - 10%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319 - -		-
2-fenossietanolo	122-99-6 204-589-7 01-2119488943- 21-xxxx 603-098-00-9	5 - 10%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1, STOT SE 3	H302, H318, H335 - -	ATE [Orale]: 1394 mg/kg bw	
Sodio p-cumene- solfonato	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411- 37-xxxx -	1 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -		-
2-aminoetanolo	141-43-5 205-483-3 01-2119486455- 28-xxxx 603-030-00-8	1 - <2%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H312, H314, H332 - -	STOT SE 3, H335: C ≥ 5%	-

Altre informazioni sulla sostanza

Per il testo completo delle dichiarazioni H/EUH citate in questa sezione, vedere la sezione 16.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Soccorritori: prestare attenzione all'autodifesa.

Inalazione

Portare la vittima in luogo fresco e ventilato. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

Contatto con la pelle

Lavare con sapone ed acqua.

Contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente un medico.

Ingestione

Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Se necessario consultare un medico.

Informazioni per i medici

Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Si prevedono effetti immediati dopo un'esposizione prolungata.

Inalazione

Può causare irritazione alla tosse.

Contatto con la pelle

Può provocare irritazione della pelle.

Contatto con gli occhi

Può provocare irritazione agli occhi.

Ingestione

L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente. Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare il Centro sull'Informazione sui veleni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Mezzi di estinzione non idonei

Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature di protezione per i vigili del fuoco

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Misure in caso di incendio

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare indumenti protettivi. Evitare il contatto diretto con il materiale / prodotto. Prevedere una ventilazione adeguata.

6.2. Precauzioni ambientali

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla conservazione e la manipolazione, vedere la sezione 7.

Per informazioni sull'esposizione e sui dispositivi di protezione personale, vedere la sezione 8.

Per informazioni sui materiali incompatibili vedere la sezione 10.

Per informazioni sullo smaltimento, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure preventive per manipolazione

Indossare indumenti protettivi. Evitare il contatto diretto con il materiale / prodotto.

Igiene generale

Lavare le mani dopo la manipolazione.

Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nei contenitori originali. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Immagazzinare in un luogo accessibile solo a persone autorizzate.

Classe di conservazione secondo TRGS 510: 12 (liquidi non infiammabili)

Temperatura di stoccaggio: da 10 °C a 40 °C

7.3. Usi finali particolari

GISCODE: GG50

Vedere la sezione 1.2: Pulitore di fondo

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione nazionali

Ingrediente	Numero CAS Numero CE	Limite di esposizione ppm / mg/m ³	Limite di esposizione a breve termine ppm / mg/m ³	Fonte	Nota	Anno
2-fenossietanolo	122-99-6 204-589-7	20 / 110 /	20 / 110 /			-
2-(2-butossietossi) etanolo (EU)	112-34-5 203-961-6	10 / 67.5 /	15 / 101.2 /			-
2-aminoetanolo (EU)	141-43-5 205-483-3	1 / 2.5 /	3 / 7.6 /			-
2-aminoetanolo	141-43-5 205-483-3	2 / 5 /	4 / 10 /	suva	S	-

DNEL/DMEL

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
2-fenossietanolo (122-99-6/204-589-7)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	5.7 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica
2-fenossietanolo (122-99-6/204-589-7)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	5.7 mg/m ³	Lavoratori	Locale
2-fenossietanolo	DNEL	Cronica (a lungo	20.83 mg/kg	Lavoratori	Sistemica

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0
Rilasciato: 2025-12-15
Sostituisce SDS: 2022-06-23



Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
(122-99-6/204-589-7)		termine) Cutanea	bw/giorno		
2-fenossietanolo (122-99-6/204-589-7)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Orale	9.23 mg/kg bw/giorno	Consumatori	Sistemica
3-butossi-2-propanolo (5131-66-8/225-878-4)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	147 mg/m³	Lavoratori	Sistemica
3-butossi-2-propanolo (5131-66-8/225-878-4)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	52 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
3-butossi-2-propanolo (5131-66-8/225-878-4)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Orale	12.5 mg/kg	Consumatori	Sistemica
Sodio p-cumenesolfonato (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	136.25 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
Sodio p-cumenesolfonato (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	26.9 mg/m³	Lavoratori	Sistemica
Sodio p-cumenesolfonato (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	0.096 mg/cm²	Lavoratori	Locale
Sodio p-cumenesolfonato (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Orale	3.8 mg/kg	Consumatori	Sistemica
2-(2-butossietossi) etanolo (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	67.5 mg/m³	Lavoratori	Locale
2-(2-butossietossi) etanolo (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Acuta (a breve ter- mine) Inalazione	101.2 mg/m³	Lavoratori	Locale
2-(2-butossietossi) etanolo (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Orale	6.25 mg/kg	Consumatori	Sistemica
2-aminoetanolo (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	1 mg/m³	Lavoratori	Sistemica
2-aminoetanolo (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	510 µg/m³	Lavoratori	Locale

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0
Rilasciato: 2025-12-15
Sostituisce SDS: 2022-06-23



Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
2-aminoetanolo (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	3 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
2-aminoetanolo (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Orale	1.5 mg/kg	Consumatori	Sistemica

PNEC/PEC

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Comparto ambientale	Valore
2-fenossietanolo (122-99-6/204-589-7)	PNEC	Acqua dolce	943 µg/l
2-fenossietanolo (122-99-6/204-589-7)	PNEC	Acqua di mare	94.3 µg/l
2-fenossietanolo (122-99-6/204-589-7)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	36 mg/l
2-fenossietanolo (122-99-6/204-589-7)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	7.237 mg/kg sedimento dw
2-fenossietanolo (122-99-6/204-589-7)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	723.7 µg/kg di sedimento dw
2-fenossietanolo (122-99-6/204-589-7)	PNEC	Terraneo	1.31 mg/kg di peso a secco del suolo
3-butossi-2-propanolo (5131-66-8/225-878-4)	PNEC	Acqua dolce	525 µg/l
3-butossi-2-propanolo (5131-66-8/225-878-4)	PNEC	Acqua di mare	52.5 µg/l
3-butossi-2-propanolo (5131-66-8/225-878-4)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	10 mg/l
3-butossi-2-propanolo (5131-66-8/225-878-4)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	2.36 mg/kg
3-butossi-2-propanolo (5131-66-8/225-878-4)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	236 µg/kg
3-butossi-2-propanolo (5131-66-8/225-878-4)	PNEC	Terraneo	0.16 mg/kg

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Comparto ambientale	Valore
Sodio p-cumenesolfonato (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Acqua dolce	0.23 mg/l
Sodio p-cumenesolfonato (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Acqua di mare	0.023 mg/l
Sodio p-cumenesolfonato (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	100 mg/kg
Sodio p-cumenesolfonato (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	0.862 mg/kg
Sodio p-cumenesolfonato (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Terraneo	0.037 mg/kg
2-(2-butossietossi) etanolo (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Acqua dolce	1.1 mg/l
2-(2-butossietossi) etanolo (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Acqua di mare	110 µg/l
2-(2-butossietossi) etanolo (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	4.4 mg/kg
2-(2-butossietossi) etanolo (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	440 µg/kg
2-(2-butossietossi) etanolo (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Terraneo	0.32 mg/kg
2-aminoetanolo (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Acqua dolce	70 µg/l
2-aminoetanolo (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Acqua di mare	7 µg/l
2-aminoetanolo (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Impianto trattamento delle acque reflue	100 mg/l
2-aminoetanolo (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	357 µg/kg
2-aminoetanolo (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	35.7 µg/kg
2-aminoetanolo (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Terraneo	1.29 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

Simboli relativi ai dispositivi di protezione individuale



Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Protezione degli occhi / la faccia

Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

Protezione delle mani

Indossare guanti protettivi monouso resistenti alle sostanze chimiche secondo la norma EN 374.

Altri dispositivi di protezione della pelle

Questo tipo di dispositivi di protezione individuale non è necessario nell'uso normale e prevedibile del prodotto.

Protezione delle vie respiratorie

Questo tipo di dispositivi di protezione individuale non è necessario nell'uso normale e prevedibile del prodotto.

Pericoli termici

Non applicabile

Controlli dell'esposizione ambientale

Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Liquido

Colore

incolore

Odore

caratteristico/a

Soglia olfattiva:

Non determinato per la miscela.

Punto di fusione / congelamento

Non determinato per la miscela.

Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

Non determinato per la miscela.

Infiammabilità

Non applicabile.

Limite inferiore e superiore di esplosività

Il prodotto/miscela non ha proprietà esplosive.

Punto di infiammabilità

Nessun dato disponibile

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Temperatura di autoignizione

Non applicabile.

Temperatura di decomposizione

Non determinato per la miscela.

pH

11

Viscosità cinematica

Non determinato per la miscela.

Viscosità, dinamica

Non determinato per la miscela.

Solubilità

Solubile in acqua

Idrosolubilità

completamente miscibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Non determinato per la miscela.

Pressione di vapore

Non determinato per la miscela.

Densità e/o densità relativa

1.007 g/cm³

Densità di vapore relativa

Non determinato per la miscela.

Velocità di evaporazione

Non determinato per la miscela.

Proprietà esplosive

Il prodotto/miscela non ha proprietà esplosive.

Proprietà ossidanti

Il prodotto/miscela non ha proprietà ossidanti.

VOC%

18,7 %

Proprietà delle particelle

Questo prodotto/miscela non contiene nanomateriali e nanoforme come definito nel regolamento (CE) 1907/2006.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0
Rilasciato: 2025-12-15
Sostituisce SDS: 2022-06-23



9.2. Altre informazioni
Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività
Stabile in condizioni normali.

10.2. Stabilità chimica
Il prodotto è chimicamente stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.4. Condizioni da evitare
Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

10.5. Materiali incompatibili
Non conosciuti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Per informazioni sui prodotti della combustione, vedere la sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
Dati tossicologici per i componenti

Tossicità acuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Nome pro- dotto/sostanza CAS / CE n.	Descrittore dose	Valore / Dose	vie di esposizione	Durata di esposizione	Animali da laboratorio	Metodo/Linee guida
3-butossi-2- propanolo 5131-66-8 / 225-878-4	DL50	3.300 mg/kg	Orale	-	ratto	-
3-butossi-2- propanolo 5131-66-8 / 225-878-4	DL50	>2.000 mg/kg	Contatto con la pelle	-	ratto	-
2-(2-butossi- etossi) etanolo 112-34-5 / 203-961-6	DL50	2.410 mg/kg	Orale	-	topo	OECD 401

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Nome pro- dotto/sostanza CAS / CE n.	Descrittore dose	Valore / Dose	vie di esposizione	Durata di esposizione	Animali da laboratorio	Metodo/Linee guida
2-(2-butossi- etossi) etanolo 112-34-5 / 203-961-6	DL50	2.764 mg/kg	Contatto con la pelle	-	su coniglio	OECD 402
2-fenossietanolo 122-99-6 / 204-589-7	LD50	1850 mg/kg	Orale	-	ratto	-
2-fenossietanolo 122-99-6 / 204-589-7	LD50	> 5000 mg/kg	Dermal	-	su coniglio	-
Isotridecanolo etossilato 69011-36-5 /	LD50	>2.000 mg/kg	Orale	-	ratto	-
2-aminoetanolo 141-43-5 / 205-483-3	-	11 mg/l	Inalatore	4 h	-	-
2-aminoetanolo 141-43-5 / 205-483-3	-	1.089 mg/kg	Orale	-	-	-
2-aminoetanolo 141-43-5 / 205-483-3	-	1.010 mg/kg	Dermal	-	-	-

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Provoca irritazione della pelle.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Provoca irritazioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela/prodotto non contiene alcun ingrediente con proprietà di interferente endocrino ai sensi dei regolamenti (CE) 1907/2006 e (UE) 2018/605 e del regolamento delegato (UE) 2017/2100.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità

Dati tossicologici per i componenti.

Tossicità acuta sui pesci

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida	Nota
3-butossi-2-propanolo 5131-66-8 / 225-878-4	LC50	560-1.000 mg/l	96h	Poecilia reticulata	-	-
2-(2-butossi-etossi) etanolo 112-34-5 / 203-961-6	LC50	1.300 mg/l	96h	Lepomis macrochirus	OECD 203	-
2-(2-butossi-etossi) etanolo 112-34-5 / 203-961-6	LC50	>100 mg/l	-	Leuciscus idus	-	-
Sodio p-cume-nesolfonato 15763-76-5 / 239-854-6	LC50	>100 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss	Prova statica	valore della letteratura
2-fenossietanolo 122-99-6 / 204-589-7	LC50	> 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (Cavedano americano)	-	-
Isotridecanolo etossilato 69011-36-5 /	LC50	>1-10 mg/l	96h	Cyprinus carpio (Carpa)	OECD 203	-
2-aminoetanolo	LC50	349 mg/l	96 h	Cyprinus carpio	-	-

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Nome pro- dotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida	Nota
141-43-5 / 205-483-3				(Carpa)		

Tossicità acuta sulle alghe

Nome pro- dotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida	Nota
2-fenossietanolo 122-99-6 / 204-589-7	ErC50	> 100 mg/l	72 h	Alga marina	-	-
Isotridecanolo etossilato 69011-36-5 /	EC10	0,6mg/l	-	Alga marina	-	-
2-aminoetanolo 141-43-5 / 205-483-3	EC50	2,1 mg/l	72 h	Pseudokirchneri- ella subcapitata	-	-
3-butossi-2- propanolo 5131-66-8 / 225-878-4	EC50	>1.000 mg/l	96h	Pseudokirchneri- ella subcapitata	-	-
2-(2-butossi- etossi) etanolo 112-34-5 / 203-961-6	EC50	>100 mg/l	96h	Scenedesmus subspicatus	OECD 201	-
Sodio p-cume- nesolfonato 15763-76-5 / 239-854-6	EC50	>100mg/l	96 h	Pseudokirchneri- ella subcapitata	Prova statica	valore della letteratura

Tossicità acuta sui crostacei

Nome pro- dotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida	Nota
2-(2-butossi- etossi) etanolo 112-34-5 / 203-961-6	EC50	>100 mg/l	48h	Daphnia magna	-	-

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in
conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida	Nota
Sodio p-cume- nesolfonato 15763-76-5 / 239-854-6	EC50	>100 mg/l	48 h	Daphnia magna	Prova statica	valore della letteratura
2-fenossietanolo 122-99-6 / 204-589-7	EC50	> 100 mg/l	48 h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	-	-
Isotridecanolo etossilato 69011-36-5 /	EC50	>1-10 mg/l	48h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	OECD 202	-
3-butossi- 2-propanolo 5131-66-8 / 225-878-4	EC50	>1.000 mg/l	48h	Daphnia magna	-	-
2-aminoetanolo 141-43-5 / 205-483-3	EC50	27,04 mg/l	48 h	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	-	-

Tossicità da microrganismi/macrorganismi

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	tipo di misura	Valore / Risultato	Durata di esposizione	Specie	Metodo/Linee guida
3-butossi-2- propanolo 5131-66-8 / 225-878-4	EC50	>1.000 mg/l	3h	Batteri (fango attivo)	-
2-(2-butossietossi) etanolo 112-34-5 / 203-961-6	EC10	>1995 mg/l	0,5h	Fanghi attivi	OECD 209
Sodio p-cumene- solfonato 15763-76-5 / 239-854-6	EC10	>1.000 mg/l	3 h	Fanghi attivi	OECD 209

12.2. Persistenza e degradabilità

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti ,su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB secondo l'Articolo 57/Allegato XIII del regolamento REACH.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela/prodotto non contiene alcun ingrediente con proprietà di interferente endocrino ai sensi dei regolamenti (CE) 1907/2006 e (UE) 2018/605 e del regolamento delegato (UE) 2017/2100.

12.7. Altri effetti avversi

Questo prodotto/miscela non contiene alcun ingrediente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2009 che impoverisce lo strato di ozono.

Altro

Classe dell'acqua (Germania)

WGK2 - pericoloso per le acque in modo significativo

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Considerazioni sullo smaltimento

Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.

Nota bene:

- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (VVEA)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti (VeVA)

Imballaggio

Non riutilizzare contenitori vuoti. Prodotti e metodi consigliati per la pulizia: sciacquare più volte il contenitore con acqua e smaltirlo insieme ai rifiuti domestici.

Contenitori contaminati : Smaltire come prodotto inutilizzato.

Codice LVA (VeVA) per il tipo di rifiuto "Altri rifiuti chimici problematici (EWW 127)":

Codice dei rifiuti	Descrizione dei rifiuti
20 01 29*	detergenti, contenenti sostanze pericolose

Nota: un asterisco (*) accanto a un codice indica che si tratta di RIFIUTI PERICOLOSI.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione corretto ADR / RID / ADN

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Etichetta

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.4. Gruppo di imballaggio

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

Altro

Non applicabile

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 648/2004 (detergenti)

Ingredienti secondo l'allegato VII: < 5 % tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento UE (CE) 1907/2006 (REACH)

Sostanze soggette ad autorizzazione secondo l'allegato XIV: No

Restrizioni relative alle sostanze secondo l'allegato XVII: No

Sostanze sulla lista di candidati REACH (SVHC): No

Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR)

Sostanze attive: Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1148 (esplosivi)

Materia prima soggetta a restrizioni secondo l'allegato I: Non applicabile

Materie prime soggette a notifica secondo l'allegato II: Non applicabile

Direttiva 2011/65/UE (ROHS 2).

Restrizioni relative alle sostanze secondo l'allegato II: Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 (POP)

Inquinanti organici persistenti: Non applicabile

Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)

Categoria di pericolo Seveso: Non applicabile

Norme nazionali

Inoltre, rispettare tutte le normative nazionali e locali per la manipolazione delle sostanze chimiche.

Contenuto COV: 18,7%

Liquido inquinante per l'acqua: Classe B

Das Produkt unterliegt nicht der Störfallverordnung.

Solo per utenti professionali - non deve essere fornito a utenti privati.

CPID: 596710-06

813.11 Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

814.81 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggettivamente particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

832.30 Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Valori limite sul posto di lavoro attuali valori MAK/BAT (pubblicati da SUVA)

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Altre normative, limitazioni e disposizioni di legge

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La miscela non è stata sottoposta a valutazione della sicurezza.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche alla revisione precedente

Rev. 7: Adeguamento della formulazione del prodotto (vedi sezione 3).

Rev. 8: Adeguamento delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza di cui alla sezione 2 alla classificazione attuale per 2-fenossietanolo.

Abbreviazioni

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ADR - Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada

ATE - Stima della tossicità acuta

C&L - Classificazione ed etichettatura

CLP - Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008

CMR - Cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione

CSR - Relazione sulla sicurezza chimica

DNEL - Livello derivato senza effetto

ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche

GHS - Sistema mondiale armonizzato

IATA - Associazione internazionale dei trasporti aerei

IMDG - Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose

Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua

LC50 - Concentrazione letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio

LD50 - Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana)

LoW - Elenco di rifiuti

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica

PNEC - Prevedibili concentrazioni prive di effetti

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, Regolamento (CE) n. 1907/2006

RID - Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia

SCBA - Autorespiratori

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

SVHC - Sostanze estremamente problematiche

UFI - Identificatore unico di formula

vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 in conformità con CH-OPChim 813.11

POWER STRIP NEUTRA

Numero di versione: 8.0

Rilasciato: 2025-12-15

Sostituisce SDS: 2022-06-23



Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati

Dossier di registrazione REACH

ECHA C&L - Inventario

Schede di sicurezza dei fornitori di materie prime

Metodi di valutazione per la classificazione

Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Pericoli per la salute: metodo di calcolo

Significato delle frasi

Skin Irrit. 2 - Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 2

Eye Dam. 1 - Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 1

Acute Tox. 4 - oral - Tossicità acuta, per via orale, categoria 4

Acute Tox. 4 - dermal - Tossicità acuta, per via cutanea, categoria 4

Skin Corr. 1B - Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 1B

Acute Tox. 4 - inhalation - Tossicità acuta, per inalazione, categoria 4

Eye Irrit. 2 - Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 2

Aquatic Chronic 3 - Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3

STOT SE 3 - Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 3

H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo a contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H315 Provoca irritazione cutanea

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Altre informazioni

La scheda di sicurezza è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) incluso il regolamento di modifica (UE) 2020/878.

Note di produttore

Clausola di esclusione della responsabilità: Le informazioni di cui sopra sono corrette al meglio delle nostre conoscenze. L'azienda non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati dalla manipolazione o dal contatto con il suddetto prodotto.